

# KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

| Lp.   | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---|-------------------------|--|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1   | 2                       | 3  | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| 1   | <b>KNNR 1 0111-01</b>   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  | km             | 0.174   |            |                          |
| 2   | <b>KNNR 6 0801-02</b>   | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 225.000 |            |                          |
| 3   | <b>KNNR 6 0805-01</b>   | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem  | m <sup>2</sup> | 4.000   |            |                          |
| 4   | <b>KNNR 1 0202-06</b>   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. | m <sup>3</sup> | 275.627 |            |                          |
| 5   | <b>KNNR 6 0103-03</b>   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                           | m <sup>2</sup> | 689.068 |            |                          |
| 6   | <b>KNNR 6 0105-02</b>   | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm   | m <sup>2</sup> | 620.400 |            |                          |
| 7   | <b>KNNR 6 0113-02</b>   | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm   | m <sup>2</sup> | 339.480 |            |                          |
| 8   | <b>KNNR 6 0113-02</b>   | Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 18 cm   | m <sup>2</sup> | 280.200 |            |                          |
| 9   | <b>KNNR 6 0502-03</b>   | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                  | m <sup>2</sup> | 339.480 |            |                          |
| 10  | <b>KNNR 6 0113-04</b>   | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm  | m <sup>2</sup> | 280.200 |            |                          |
| 11  | <b>KNNR 1 0504-02</b>   | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - formowanie poboczy   | m <sup>3</sup> | 77.850  |            |                          |
| 12  | <b>KNNR 1 0503-01</b>   | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III   | m <sup>2</sup> | 259.500 |            |                          |
| 13  | <b>KNR 2-31 1406-03</b> | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych   | szt.           | 2.000   |            |                          |
| 14  | <b>KNR 2-31 0402-04</b> | Ława pod krawężniki betonowa z oporem  | m <sup>3</sup> | 10.868  |            |                          |
| 15  | <b>KNR 2-31 0402-04</b> | Ława pod obrzeże betonowa z oporem   | m <sup>3</sup> | 7.600   |            |                          |
| 16  | <b>KNR 2-31 0403-03</b> | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej   | m              | 161.000 |            |                          |
| 17  | <b>KNR 2-31 0407-05</b> | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                      | m              | 190.000 |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b> |                         |  |                |         |            |                          |